

ONDERGROND VERDICHTING

TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS - TIPS

▶▶ **Zorg voor bandenspanning van max. 0,8 bar**

De bodem verdicht namelijk bij meer dan 1 bar.

▶▶ **Gebruik zo licht mogelijke machines**

De draagkracht van de bodem is een wiellast van 3 ton. Met een lage bandenspanning is 5 tot 6 ton haalbaar.

▶▶ **Gebruik brede en/of dubbele of rupsbanden**

Hoe breder de banden en hoe meer banden, hoe groter de verdeling van het gewicht van de machine op de bodem. Rupsbanden verdelen het gewicht ook.

▶▶ **Stel wielen en rupsbanden goed af**

Voor een gelijkmatige verdeling van de druk.

▶▶ **Ploeg zonder in de voor te rijden (boven over ploegen), ook met rupsbanden**

De schade door in de voor te rijden wordt onderschat, ook als je rupsbanden gebruikt. Met GPS is boven over rijden goed uitvoerbaar.

▶▶ **Hou vaste rijpaden aan**

Ontzie de bodem waarnaast het gewas groeit.

▶▶ **Verruim de rotatie met grassen en granen**

De diversiteit in gewassen brengt ook een diversiteit in beworteling en gewasresten (organische stof) met zich mee. Granen en grassen wortelen diep en verbeteren daardoor de bodemstructuur.

▶▶ **Rij niet op een nat perceel**

De schade wordt vaak onderschat en komt tot uiting in een volgend gewas!

▶▶ **Zorg voor een goed ontwaterd perceel**

Ga na wat nog mogelijk is om structuurschade te voorkomen.

▶▶ **Kies voor vroeg te oogsten gewassen en rassen**

Hoe later in het seizoen, hoe groter de kans op natte omstandigheden.